

LIMEA CONNECT

SLI028111NW_PW

Hermetyczna oprawa oświetleniowa LIMEA CONNECT, o mocy 36 W, wysokiej skuteczności świetlnej 147 lm/W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi. Oprawa wyposażona jest w zasilanie przelotowe, co umożliwia łączenie jej w linie świetlne.



Moc	36 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	5300 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	8	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI028111NW_PW
Moc	36 W
Prąd	160 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	36 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.98
Strumień świetlny użytkowy*	5300 lm (360°)
Strumień świetlny	4300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	147 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	3 lata
Trwałość	26000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	PC
IK	8
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Szary
Wymiary (AxBxC)	1200x64x60 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	max 22szt w lini ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	12 szt.
Ilość na palecie	180 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.98 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

